

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/kaseta-pkbn-q08-tum-257-x-257-mm-na-8-gniazd-do-podlogi-betonowej-z-wypustem-w-formie-tubusa-p-887.html>



Kaseta PKBN Q08 TUM 257 x 257 mm na 8 gniazd do podłogi betonowej z wypustem w formie tubusa

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 767,51 zł |
| Cena netto | 1 437,00 zł |
| Numer katalogowy | 250Q08952 |

Opis produktu

Poziomowana, kwadratowa kaseta podłogowa ze stali nierdzewnej, przeznaczona pod montaż 8 gniazd instalacyjnych M45 (45 x 45 mm). Konstrukcja kasety: „rama w ramie”. Jako wypust na kabelki zastosowano okrągły, aluminiowy tubus, z 2 bocznymi wyfrezowaniami, służącymi jako przejścia dla kabli. Przeznaczenie: wylewki betonowe (opcjonalnie: podłogi podniesione). Montaż kaset wewnątrz budynków, w których podłogi czyszczone są na sucho i mokro!

Wymiary kasety (ramy zewnętrznej) a x b : 257 x 257 mm. Wymiary otworu pod kasetę (np. w podłodze podniesionej lub desce): 258 x 258 mm. Materiał na ramy kaset: blacha nierdzewna (V2A). Obciążalność kaset: 1500 N (150 kg).

Konstrukcja kasety : „rama w ramie”. Kaseta składa się z 2 ram (materiał: stal nierdzewna): - ramy zewnętrznej, nośnej i nieruchomej, - ramy wewnętrznej, wyjmowanej (właściwej kasety). - w ramie wewnętrznej kasety - zespół montażowy pod tubus.

Zagłębienie kaset. Min. zagłębienie kaset PKBN Q08 TUM, po zamontowaniu w nich puszek montażowych PM04 M4, wynosi ok. 75 - 80 mm.

Dostarczana z aluminiowym tubusem i z kluczem do tubusa. Kompletna.

W skład wchodzi:

1. Puszka podłogowa na łapach UDH Q2.1
2. Kaseta z blachy nierdzewnej na 8 gniazd M45 PKBN Q08 TUM
3. Zespół poziomujący kasetę ZPK-075
4. Tubus aluminiowy WKTU 60
5. Puszka montażowa gniazd Pm04 M4 4 szt.
6. Klucz do tubusa ZKL 4

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Obciążenie: **ruch pieszy**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP20**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **75 mm**

Regulacja wysokości: **tak**

Widoczność: **z widoczną ramką**

Materiał pokrywy: **stal nierdzewna**

Wypełnienie pokrywy: **wykładzina/deska/terakota**

Wyprowadzenie przewodów: **tubus**

Sposób czyszczenia: **na mokro i na sucho**

Wyposażenie: **bez wyposażenia**

Liczba gniazd zasilających 230V: **8**