

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/kaseta-z-pionowa-krawedzia-i-wypustem-uchylnym-do-betonu-eco-250-q08-gl-na-8-gniazd-stal-nierdzewna-250-x-250-mm-p-632.html>



Kaseta z pionową krawędzią i wypustem uchylnym do betonu ECO 250 Q08 GL na 8 gniazd stal nierdzewna 250 x 250 mm

Cena brutto	1 137,63 zł
Cena netto	924,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	950ECO250Q08LEE3 GL
Kod producenta	950ECO250Q08LE/E3 GL
Kod EAN	77120 09

Opis produktu

Kaseta podłogowa **ECO 250 Q08 GL** o wymiarach 250 x 250 mm, przeznaczona jest do montażu w wylewce betonowej. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Kaseta ma wysoką, pionową krawędź, idealną do wypełnienia parkietem, deską lub terakotą o maksymalnej grubości 20 mm. Może również zostać wykończona płytkami czy panelami.

Została zaprojektowana do dyskretnego zasilania odbiorników jednofazowych i dostępu do sieci teletechnicznej. Posiada jeden wypust kablowy w pokrywie, dzięki czemu kaseta może pozostać zamknięta także po podłączeniu gniazd. Gniazda montowane są w dwóch puszkach montażowych, w układzie skośnym. W tej kasecie można zamontować gniazda zasilające 230V, VGA, USB oraz gniazda komputerowe RJ45/RJ12 zgodne ze standardem MOSAIC 45x45. System MOSAIC pozwala na tworzenie różnorodnych konfiguracji gniazd, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Kaseta dostarczana jest w zestawie, w którego skład wchodzi:

- właściwa puszka podłogowa ze stali nierdzewnej z zespołem poziomującym
- metalowa, poziomowana kaseta UDH z grubą, przezroczystą folią osłonową, która chroni wnętrze przed zalaniem betonem
- dwie puszkę montażowe typu PM12Q M8

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, kaseta posiada przewód PE do uziemienia metalowej ramy oraz zaciski do trwałego zamocowania przewodów, chroniące przed przypadkowym wyrwaniem. Przewody do puszkę należy wprowadzać w rurach karbowanych, prostych lub w metalowych kanałach podłogowych zalewanych betonem. Maksymalna szerokość kanałów podłogowych 240 mm.

Wymiary kasety to 250 x 250 x 100 mm, a minimalne zagłębienie wynosi 100 mm. Wymiary otworu montażowego pod kasety to 251 x 251 mm. Kaseta jest obciążalna do 1500 N.

Dane techniczne

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Obciążenie: **ruch pieszy**

Liczba gniazd: **8 gniazd standardu M45 (45 x 45 mm)**

Regulacja wysokości: **tak**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **100 mm**

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Widoczność: **bez ramki, pionowy kant, bez kołnierza**

Materiał pokrywy: **stal nierdzewna**

Wypełnienie pokrywy: **terakota / deska / kamień**

Grubość wypełnienia pokrywy: **do 20 mm**

Sposób czyszczenia: **na sucho**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP20**

Wymiary: **250 x 250 x 100 mm**

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: **251 x 251 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Wprowadzenie przewodów: **wypust kablowy**