

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-hermetyczna-typu-fonto-1970w-1ng-anodowana-na-stal-nierdzewna-wysoki-tubus-1-gniazdo-230v-ip67-p-182.html>



## Puszka hermetyczna typu FONTO 1970W 1NG anodowana na stal nierdzewną wysoki tubus 1 gniazdo 230V IP67

Cena brutto	<b>1 691,35 zł</b>
Cena netto	<b>1 375,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>FONTO_1970W_1NG</b>

### Opis produktu

**Puszka aluminiowa typu: FONTO.1970W- 1NG anodowana na stal nierdzewną (optycznie), z wyciąganym okrągłym tubusem z tworzywa (Ø 93 mm).  
Stopień ochrony: IP67.**

Hermetyczna puszka do montażu 1 gniazda 230V w standardzie Mosaic 45x45 mm.

Puszka wykonana jest z odlewu naturalnego aluminium.

Maksymalny poziom wody (ochrona przy zalaniu podłogi) przy wyciągniętym tubusie wynosi 35 mm.

Tubus wykonany został z tworzywa, w stanie pracy zamykany jest od góry standardowym deklem puszkii uszczelnianym gumowym pierścieniem.

Wytrzymuje najazd np. wózka widłowego lub samochodu osobowego.

Można ją montować na zewnątrz i w stanie zamkniętym czyścić na mokro. Dokonała puszka do asfaltu, terakoty lub kostki brukowej.

Puszki serii 1970W nie mają możliwości poziomowania, wymagają zatem starannego wklejenia w warstwie wylewki.

Puszkę otwiera się uchwytem w dekle, nie jest wymagany dodatkowy klucz.

Wymiary zewnętrzne 120 x 120 mm.

Zasilanie rurkami giętkimi poprzez dławiki PG M25x1,5 mm.

Minimalne zagłębienie puszkii 88 mm.

Puszki nie potrzeba odwadniać.

**Gniazda należy zamawiać oddzielnie**

Dawny numer katalogowy: 1970W- 1N- PLA

- puszki do podłóg technicznych i wylewek betonowych pod wykładzinę i terakotę
- puszki podłogowe ze stali nierdzewnej, obciążenie do 2 ton
- zamykane, szczelne puszki podłogowe do centrów handlowych
- kolumny zasilające i hermetyczne puszki zewnętrzne IP 67
- wysuwane, ziemne bloki zasilające o mocy do 130 kW

