

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikrokolumna-gifas-masso30002-1eg-4-gniazda-230v-niewyposazona-p-991.html>



## Wysuwana mikrokolumna GIFAS MASSO.3000.2-1EG 4 gniazda 230V niewyposażona

Cena brutto	<b>4 125,73 zł</b>
Cena netto	<b>3 354,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MASSO.3000.2-1EG</b>
Kod producenta	<b>840918</b>

### Opis produktu

#### **Aluminiowa mikrokolumna GIFAS MASSO.3000.2-1EG na 4 dowolne gniazda w standardzie MOSAIC 45x45, niewyposażona.**

Do zastosowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium.

Powierzchnia antypoślizgowa. Mikrokolumny serii MASSO.3000 są odporne na działanie soli i wody morskiej.

Umożliwia montaż czterech pojedynczych gniazd 230V w standardzie MOSAIC 45x45 lub np. 8 gniazd komputerowych RJ45 22,5x45.

Specjalny metalowy klucz do otwierania jest dostarczany razem z mikro kolumną.

W celu wysunięcia zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry o 7 cm i ponownie kręcąc w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.

Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.

Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub klejąc ją bezpośrednio w beton.

Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.

Niewyposażona, pusta, dostarczana jest bez gniazd które należy zamawiać oddzielnie wg indywidualnych potrzeb.

W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.

Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.

Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

### Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**

Obciążenie: **40kN (4 tony)**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **145 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **aluminium anodowane**

Widoczność: **z wysuwany zestawem gniazd**

Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**

Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**

Wyprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**

Sposób czyszczenia: **maszynami myjącymi na mokro i na sucho**

Wyposażenie: **bez wyposażenia, pusta**