

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikrokolumna-gifas-masso30002-2eg4x309-4-gniazda-230v-schuko-p-992.html>



Wysuwana mikrokolumna GIFAS MASSO.3000.2-2EG.4X309 4 gniazda 230V SCHUKO

Cena brutto	4 829,41 zł
Cena netto	3 926,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MASSO.3000.2-2EG.4X309
Kod producenta	840921

Opis produktu

Aluminiowa mikrokolumna GIFAS MASSO.3000.2-2EG.4X309 wyposażona w 4 gniazda 230V SCHUKO w standardzie MOSAIC 45x45.

Do zastosowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium. Powierzchnia antypoślizgowa. Mikrokolumny serii MASSO.3000 są odporne na działanie soli i wody morskiej. Dostarczana z zamontowanymi 4 gniazdami 230V SCHUKO.

Specjalny metalowy klucz do otwierania jest dostarczany razem z mikro kolumną.

W celu wysunięcia zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry o 7 cm i ponownie kręcąc w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.

Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.

Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub klejąc ją bezpośrednio w beton.

Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.

W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.

Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.

Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**

Obciążenie: **40kN (4 tony)**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłożu: **145 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **aluminium anodowane**

Widoczność: **z wysuwanym zestawem gniazd**

Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**

Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**

Wyprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**

Sposób czyszczenia: **maszynami myjącymi na mokro i na sucho**

Wyposażenie: **4 gniazda 230V SCHUKO**