

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikrokolumna-gifas-masso30002-2egx3092xrj45-3-gniazda-230v-schuko-2-gniazda-rj45-p-994.html>



Wysuwana mikrokolumna GIFAS MASSO.3000.2-2EG.X309.2XRJ45 3 gniazda 230V SCHUKO 2 gniazda RJ45

Cena brutto	4 954,76 zł
Cena netto	4 028,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MASSO.3000.2-2EG.3X309.2XRJ45
Kod producenta	840923

Opis produktu

Aluminiowa mikrokolumna GIFAS MASSO.3000.2-2EG.3X309.2XRJ45 wyposażona w 3 gniazda 230V SCHUKO i 2 gniazda komputerowe RJ45 w standardzie MOSAIC 45x45.

Do zastosowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium.

Powierzchnia antypoślizgowa. Mikrokolumny serii MASSO.3000 są odporne na działanie soli i wody morskiej.

Dostarczana z zamontowanymi 3 gniazdami 230V SCHUKO i 2 gniazdami komputerowymi RJ45.

Specjalny metalowy klucz do otwierania jest dostarczany razem z mikro kolumną.

W celu wysunięcia zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry o 7 cm i ponownie kręcąc w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.

Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.

Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub klejąc ją bezpośrednio w beton.

Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.

W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.

Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.

Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**

Obciążenie: **40kN (4 tony)**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłożu: **145 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **aluminium anodowane**

Widoczność: **z wysuwany zestaw gniazd**

Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**

Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**

Wyprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**

Sposób czyszczenia: **maszynami myjącymi na mokro i na sucho**

Wyposażenie: **3 X 230V SCHUKO + 2 X RJ45**