

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikrokolumna-gifas-masso8000-2eg6x309fb-6-gniazd-230v-z-bolcem-p-1016.html>



Wysuwana mikro kolumna GIFAS MASSO.8000-2EG.6X309FB 6 gniazd 230V z bolcem

Cena brutto	5 619,37 zł
Cena netto	4 568,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MASSO.8000-2EG.6X309FB
Kod producenta	840942

Opis produktu

Zewnętrzna, aluminiowa mikro kolumna GIFAS MASSO.8000-2EG.6X309FB wyposażona w 6 gniazd 230V z bolcem.

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 170 x 170 x 225 mm.

Do zastosowania na zewnątrz budynków lub wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium. Powierzchnia antypoślizgowa. Mikro kolumny serii MASSO.8000 są odporne na działanie soli i wody morskiej.

Dostarczana z zamontowanymi 6 gniazdami 230V z bolcem.

Specjalny metalowy klucz do otwierania pokrywy jest zawsze dostarczany razem z mikro kolumną.

W celu wysunięcia zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry i ponownie kręcąc w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.

Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.

Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub wklejać ją bezpośrednio w beton.

Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.

W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.

W stanie otwartym IP54 (w zależności od wyposażenia).

Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.

Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**

Obciążenie: **40kN (4 tony)**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP54**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**

Zastosowanie: **na zewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **255 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **aluminium anodowane**

Widoczność: **z wysuwany zestawem gniazd**

Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**

Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**

Wyprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**

Sposób czyszczenia: **na mokro**

Wyposażenie: **6 gniazd 230V z bolcem**